

1) Výrobok: **OBVODOVÝ DILATAČNÝ PÁS**
 - samolepiaci s fóliou

2) Typ: **IVAR.DP 50**
IVAR.DP 55



3) Charakteristika použitia:

- Podmienkou pre správnu inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je zabezpečenie dostatočného priestoru pre možnosť dilatácie betónovej alebo anhydritovej vykurovacej dosky.
- Dilatačný pás IVAR.DP 50, je určený na oddelenie betónovej alebo anhydritovej vykurovacej dosky od všetkých zvislých konštrukcií objektu.
- Dilatačný pás IVAR.DP 55, je určený na oddelenie sadrovláknitej dosky suchého systému teplovodného podlahového vykurovania od všetkých zvislých konštrukcií objektu.

4) Tabuľka s objednávacím kódom základnými údajmi:

KÓD	Typ	ŠPECIFIKÁCIA
DP50	IVAR.DP 50	hr. 8 mm; š. 150 mm
DP55	IVAR.DP 55	hr. 5 mm; š. 100 mm

5) Základné technické a prevádzkové parametre:

Typ	DP50	DP55
Hrúbka	8 mm	5 mm
Šírka	150 mm	100 mm
Materiál	penový polyetylén	penový polyetylén
Balenie	50 m	50 m

- natavená fólia v dĺžke 120 mm proti zatečeniu betónového poteru pod izolačnú systémovú dosku
- pozdĺžna perforácia pre ľahké oddeľovanie
- samolepiaca páska umožňuje jednoduchú inštaláciu na zvislé konštrukcie objektu (iba pri DP50).

6) Ilustračné foto:**7) Upozornenie:**

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akejkoľvek chvíli a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.