

1) Výrobok: ZÁTKA
- pre nástenky

2) Typ:
IVAR.Z01
IVAR.Z02
IVAR.ZM01
IVAR.ZM02



IVAR.Z01



IVAR.Z02



IVAR.ZM01



IVAR.ZM02

3) Charakteristika použitia:

- Montážna zátku na zaslepenie mosadzných násteniek systému IVAR.PRESS počas trvania tlakovej skúšky.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
513015	IVAR.Z01	1/2"; modrá
513016	IVAR.Z02	1/2"; červená
513017	IVAR.ZM01	1/2"; modrá; mosadz
513018	IVAR.ZM02	1/2"; červená; mosadz

5) Základné technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Maximálna prevádzková teplota	+120 °C
Pripojovací rozmer	závit vonkajší 1/2" M
Materiál Z01 / Z02	plast, tesniaci O-krúžok EPDM
Materiál ZM01 / ZM02	plast, tesniaci O-krúžok EPDM; mosadz

6) Poznámka:**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE**

- Montážne zátky neslúžia na trvalé zaslepenie násteniek, ale iba na zaslepenie počas trvania tlakovej skúšky.
- Neodporúčame ponechať systém bez kontroly pod trvalým tlakom vodovodnej prípojky.

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akejkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezavazujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.