

1) Výrobok: FIXAČNÁ LIŠTA POTRUBIA

2) Typ:
IVAR.GL
IVAR.GL18
IVAR.GL40



IVAR.GL



IVAR.GL18



IVAR.GL40

3) Charakteristika použitia:

- Fixačná lišta na ukotvenie potrubia teplovodného podlahového vykurovania na hladkú podkladovú tepelnoizolačnú alebo betónovú dosku.
- Zaisťuje požadovanú osovú vzdialenosť potrubia.

4) Tabuľka s objednávacím kódom a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
602000017	IVAR.GL	16 ÷ 18 mm
602000018	IVAR.GL18	16 ÷ 18 mm
602000040	IVAR.GL40	16 ÷ 18 mm

5) Základné technické parametre:

Pokladací rozostup	50, 100, 150, 200, 250 a 300 mm
Vonkajší rozměr potrubí	16 ÷ 18 mm
IVAR.GL	Samolepiaca
IVAR.GL18	délka kotevního klinca 18 mm
IVAR.GL40	délka kotevního klinca 40 mm
Materiál	polyamid so sklenými vlákny

6) Ilustračné foto fixačnej lišty:



7) Doplňujúce informácie:

- Po inštalácii hladkých izolačných dosiek odporúčame pokládku separačnej rastrovanej fólie IVAR.FR alebo IVAR.FRO, ukotvenie fixačnej hrebeňovej lišty IVAR.GL a následne inštaláciu vykurovacích slučiek.
- Kotvenie fixačnej lišty IVAR.GL do hladkých tepelnoizolačných dosiek sa vykonáva fixačnými klincami IVAR.PPA, do betónovej dosky potom skrutkami alebo iným kotevným materiálom.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezavádzajú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.